

EUROLUB ECO FE-LL4 0W-20

Produkteigenschaften

ECO FE-LL4 0W-20 ist ein Hochleistungsmotorenöl, das hervorragend geeignet ist für moderne Benzin- und Dieselmotoren in PKW, mit und ohne Turbolader in PKW und Transportern, mit verlängertem Ölwechselintervall und nicht rückwärtskompatibel.

- Kraftstoffersparnis im Teil- und Vollastbetrieb
- Sehr gute Kaltstarteigenschaften
- Sehr gute detergierende und dispergierende Eigenschaften
- Sicherer Schmierfilm bei hohen Betriebstemperaturen

Farbe: grün

Verwendbar für

ACEA C5
VW 508.00 / 509.00
Porsche C20

Lieferformen

Art.-Nr. 215001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche
Art.-Nr. 215005	4 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 215020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 215060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 215208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 215100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 215000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.840
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	40.4
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	8.1
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	181
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	220
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-49