

## EUROLUB ECO PS-C 0W-30

### Produkteigenschaften

Nach den technischen Fortschritten entwickeltes Leichtlauf-Motorenöl, basierend auf modernster Technologie. Kraftstoffsparend und speziell formuliert für Benzin- und Dieselmotoren.

- Kraftstoffersparnis im Teil- und Vollastbetrieb
- Stabile und ausgezeichnete Viskosität
- Verringerte Aschebildung (mid SAPS)
- Gute Scherstabilität
- Mit verlängerten Ölwechselintervallen

### Verwendbar für

ACEA C2  
PSA B71 2312  
Fiat 9.55535-DS1/GS1  
Iveco 18-1811 SC1 LV

### Lieferformen

Art.-Nr. 219001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche
Art.-Nr. 219005	4 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 219020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 219060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 219208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 219100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 219000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

### Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.844
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	55.0
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	10.1
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	170
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	230
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-42