

EUROLUB ECO R-N 5W-30

Produkteigenschaften

ECO R-N 5W-30 ist ein auf dem letzten technischen Fortschritt entwickeltes Mehrbereichsmotorenöl, basierend auf Synthese-Technologie. Dieses kraftstoffsparende Motorenöl ist für moderne Benzin- und Dieselmotoren, mit und ohne Turbolader geeignet. Wegen des mid-SAPS Gehalts ist dieses Produkt zur Anwendung in Automobilen mit modernen Dreiwegkatalysatoren und Dieselpartikelfiltern empfohlen.

Hervorragend geeignet wo die Spezifikation Renault RN17 empfohlen wird.

Völlig rückwärtskompatibel zu RN0700 und RN0710.

Verwendbar für

ACEA C3
Renault RN17
MB 226.52

Lieferformen

Art.-Nr. 227001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche
Art.-Nr. 227005	4 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 227020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 227060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 227208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 227100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 227000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.852
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	72.50
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	12.3
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	167
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	237
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-39