

EUROLUB FORMEL 2 10W-40

Produkteigenschaften

FORMEL 2 10W-40 ist ein Leichtlauf-Motorenöl. Moderne Raffinerietechnologie in Verbindung mit hochwertigen Schmierstoffkomponenten und sehr scherstabilen VI-Verbesserern gewährleisten, dass die angegebene Viskositätsklasse über die gesamte Öllaufzeit erhalten bleibt. Zuverlässiger Kaltstart auch bei niedrigen Temperaturen und Hochtemperaturbeständigkeit bei hoher Beanspruchungen werden gewährleistet. Reinigende Zusätze verhindern Ablagerungen, Kolben und Ventile bleiben sauber und garantieren eine höchstzulässige Ölverweilzeit.

Verwendbar für

ACEA A3/B4
API CF/SL

Lieferformen

Art.-Nr. 237005	168 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 237060	12 x 60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 237208	2 x 208 Liter	Blech-Fass

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.867
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	98.0
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	14.4
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	154
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	226
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-30