

## EUROLUB 2 TZ RACING

### Produkteigenschaften

2 TZ RACING ist ein selbstmischendes Zweitakt-Motorenöl. Die technischen Anforderungen, d.h. die Gewährleistung von Kolbensauberkeit und Korrosionsschutz sowie die Verhinderung von Ringstecken, Fressen und Glühzündungen, werden durch die Verwendung hochwertiger Komponenten mit deutlicher Reserve erfüllt.

2 TZ RACING ist selbstmischend und nach Vorschrift für Mischungsverhältnisse bis zu 1:100 empfohlen. Es ist auch geeignet für den Einsatz bei Getrenntschmierung (Autolube-Systeme).

### Verwendbar für

API TC	ISO-L-EGD
Jaso FD	Global GD
Husqvarna 272	2-Stroke DFI

### Lieferformen

Art.-Nr. 303001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche
Art.-Nr. 303020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 303060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 303208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 303100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 303000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

### Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.872
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	64.60
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	9.5
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	129
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	116
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-24