

## EUROLUB SYNT PDI 5W-40

### Produkteigenschaften

Ein Motorenöl geeignet für Benzin- und Dieselmotoren in PKW und Transportern mit und ohne Turbolader.

Außerdem ist dieses Schmiermittel ausgezeichnet geeignet für Pumpe-Düsen-Dieselmotoren in PKW. Wegen der speziellen Zusammensetzung ist dieses Produkt hervorragend geeignet zur Anwendung für mehrere der neuesten Anforderungen und hat deswegen ein breites Anwendungsgebiet.

### Verwendbar für

ACEA C3  
API SN / CF  
MB 229.51 / 229.31  
VW 505.00 / 505.01  
BMW Longlife-04  
GM dexos2™  
Ford WSS-M2C-917-A  
Renault RN0700 / RN0710  
Porsche A40

### Lieferformen

Art.-Nr. 308001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche
Art.-Nr. 308005	4 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 308020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 308060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 308208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 308100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 308000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

### Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.848
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	93.89
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	15.2
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	171
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	230
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-33