

## EUROLUB 4TZ PREMIUM 10W-40

### Produkteigenschaften

Hochleistungs-Motorenöl besonders geeignet für alle 4-Takt-Motorräder mit gemeinsamen Ölkreislauf von Motor, Kupplung und Getriebe. Hervorragende Kupplungsperformance erfüllt die verschärften Anforderungen der JASO MA2.

- Spezielle Additivierung und ausgesuchte Basis Öle sorgen für hohen Oxidationsschutz.
- Exzellenter Verschleiß- und Korrosionsschutz von Motor und Getriebe

### Verwendbar für

JASO MA2  
API SN

### Lieferformen

Art.-Nr. 313001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche
Art.-Nr. 313020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 313060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 313208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 313100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 313000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

### Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.867
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	98.0
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	14.4
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	154
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	226
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-30