

EUROLUB GTS 20W-50

Produkteigenschaften

GTS 20W-50 ist ein Mehrbereichs-Motorenöl, das allen Anforderungen älterer Vergaser- und Dieselmotoren gerecht wird. Die Viskositätsanpassung sorgt für eine Vollschmierung bei allen Betriebsbedingungen. Je nach Verwendung kann dieses Öl als Ganzjahresöl eingesetzt werden.

Verwendbar für

API CH-4 / CF-4 / SJ
ACEA A3 / B3, E2
MB 228.1, MB 229.1
MAN 271
Volvo VDS
CAT TO2
Allison C-4

Lieferformen

Art.-Nr. 325001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche
Art.-Nr. 325005	4 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 325020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 325060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 325208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 325100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 325000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.884
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	152.0
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	16.7
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	118
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	254
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-27