

## EUROLUB HYDROFLUID UTTO

### Produkteigenschaften

HYDROFLUID UTTO ist ein Multifunktionsöl für Land- und Baumaschinen mit gemeinsamen Ölhaushalt für Getriebe- und Hydraulikanlagen sowie Nassbremsen. HYDROFLUID UTTO ist ganzjährig einsetzbar, verfügt über Mehrbereichscharakter und ist mit speziellen Additiven formuliert. Es hat ein sehr gutes Kältefließverhalten und ist aufgrund des flachen Viskosität-Temperatur-Verlaufs als HLP-Hydrauliköl für Hydraulikanlagen in Baumaschinen geeignet.

### Verwendbar für

API GL-4  
Ford M2C-134-D  
Volvo WB 101  
John Deere JDM, J20C  
Allison C4  
Massey Ferguson M1135 / M1141 / M1143 / M1145  
Cat TO-2  
NH 410B  
Case MS1206 / MS1207 / MS1209  
ZF TE-ML 03E / 05F / 06K

### Lieferformen

Art.-Nr. 329020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 329060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 329208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 329100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 329000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

### Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.873
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	62.0
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	12.3
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	140
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	220
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-36