

## EUROLUB HD 4C 20W-20

### Produkteigenschaften

HD 4C 20W-20 ist ein universell verwendbares Hochleistungs-Einbereichs-Motorenöl. Das Leistungsspektrum überdeckt die Anforderungen von PKW-Benzin- und Dieselmotoren, auch mit Turboaufladung. Es kann als Hydrauliköl, in hydraulischen Kupplungen, Schaltgetrieben, Wandlergetrieben und Retardern eingesetzt werden.

### Verwendbar für

API CD/SF  
Caterpillar Series 3  
David Brown DB OM 616  
MACK EO-J  
MIL-L 2104 C  
Volvo B20

### Lieferformen

Art.-Nr. 332020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 332060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 332208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 332100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 332000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

### Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.872
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	56.7
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	8.4
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	115
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	220
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-30