

EUROLUB HD 4C TO-4 30W

Produkteigenschaften

HD 4C TO-4 sind spezielle Kraftübertragungsöle für die Versorgung von Baumaschinen und Traktoren.

HD 4C TO-4 erfüllen die erhöhten Anforderungen der Caterpillar TO-4-Spezifikation und sind somit für den Einsatz in Getrieben, Endantrieben, Hydrauliken, Nassbremsen und Kupplungen geeignet, die diese Spezifikation erfordern.

Dieses Öl nicht als Motorenöl verwenden!

Verwendbar für

Cat TO-4 / TO-2
Allison C4
Komatsu KES 07.868.1
ZF TE-ML 03C / 07D / 07F

Lieferformen

| | | |
|-----------------|-----------|---------------------------------------|
| Art.-Nr. 336020 | 20 Liter | Kunststoff-Kanister |
| Art.-Nr. 336060 | 60 Liter | Garagen-Fass |
| Art.-Nr. 336208 | 208 Liter | Blech-Fass |
| Art.-Nr. 336100 | Container | 800 – 3.000 Liter pro Abladestelle |
| Art.-Nr. 336000 | Bulk | ab 3.001 Liter pro Abladestelle |

Technische Daten

| Kenndaten | Einheit | Prüfmethode | Wert |
|-----------------------|--------------------|--------------|-------|
| Dichte bei 15°C | kg/L | DIN 51 757 | 0.892 |
| Viskosität bei 40°C | mm ² /s | DIN 51 562 | 105.8 |
| Viskosität bei 100°C | mm ² /s | DIN 51 562 | 12.0 |
| Viskositätsindex (VI) | - | DIN ISO 2909 | 102 |
| Flammpunkt COC | °C | DIN ISO 2592 | 220 |
| Pourpoint | °C | DIN ISO 3016 | -31 |