

## EUROLUB TURBO STAR 15W-40

### Produkteigenschaften

TURBO STAR 15W-40 ist ein Mehrbereichs-Motorenöl für Diesel- und Benzinmotoren. Der Viskositätsbereich SAE 15W-40 sichert ganzjährig zuverlässigen Kaltstart und Hochtemperaturbeständigkeit auch bei extremen Beanspruchungen. Scherstabile Wirkstoffe gewährleisten die Einhaltung des Viskositätsbereichs SAE 15W-40 über die volle Ölverweilzeit. Die von uns gewählte Kombination hochwertiger Grundöle und Additive bewirkt sehr guten Verschleißschutz und hervorragende Motorsauberkeit; die Bildung von Schwarzschlamm wird verhindert.

### Verwendbar für

API CF-4/SJ  
MB 228.1  
MAN 271  
Volvo VDS

### Lieferformen

Art.-Nr. 340001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche
Art.-Nr. 340005	4 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 340020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 340060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 340208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 340100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 340000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

### Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.863
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	103
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	15.3
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	150
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	220
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-33