

EUROLUB 2 TZ SCOOTER

Produkteigenschaften

2 TZ SCOOTER ist ein „low-smoke“ Zweitakt-Motorenöl. 2 TZ SCOOTER ist für Mischungsverhältnisse bis zu 1:50 und für Getrenntschmierung (Autolube-Systeme) empfohlen. Dieses Zweitakt-Motorenöl erfüllt die höchsten Spezifikationen des asiatischen bzw. europäischen Marktes.

Verwendbar für

API TC
ISO-L-EGB
JASO FB

Lieferformen

Art.-Nr. 341001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche
Art.-Nr. 341020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 341060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 341208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 341100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 341000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.864
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	64.6
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	9.5
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	129
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	116
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-24