

EUROLUB GEAR TRANS SL 75W-80

Produkteigenschaften

GEAR TRANS SL 75W-80 ist ein Leichtlauf-Getriebeöl speziell für hoch belastete Schaltgetriebe. Spezielle Grundöle und eine darauf abgestimmte innovative Additivierung übertreffen die Einhaltung der heutigen Praxisanforderungen. Sehr hohe mechanische und thermische Belastungen, auch bei längsten Ölwechselintervallen, werden sicher beherrscht.

GEAR TRANS SL 75W-80 ist ein Hochleistungs-Getriebeöl für die Versorgung von synchronisierten Nutzfahrzeug-Schaltgetrieben mit Intarder bzw. Retarder.

Verwendbar für

API GL-4
MAN 341 Typ Z4/E3
Volvo 97307
Eaton Manual Transmission
ZF TE-ML 01L/02L/16K

Lieferformen

| | | |
|-----------------|-----------|---------------------------------------|
| Art.-Nr. 346020 | 20 Liter | Kunststoff-Kanister |
| Art.-Nr. 346060 | 60 Liter | Garagen-Fass |
| Art.-Nr. 346208 | 208 Liter | Blech-Fass |
| Art.-Nr. 346100 | Container | 800 – 3.000 Liter pro Abladestelle |
| Art.-Nr. 346000 | Bulk | ab 3.001 Liter pro Abladestelle |

Technische Daten

| Kenndaten | Einheit | Prüfmethode | Wert |
|-----------------------|--------------------|--------------|-------|
| Dichte bei 15°C | kg/L | DIN 51 757 | 0.850 |
| Viskosität bei 40°C | mm ² /s | DIN 51 562 | 44.8 |
| Viskosität bei 100°C | mm ² /s | DIN 51 562 | 8.3 |
| Viskositätsindex (VI) | - | DIN ISO 2909 | 163 |
| Flammpunkt COC | °C | DIN ISO 2592 | 216 |
| Pourpoint | °C | DIN ISO 3016 | -45 |