

EUROLUB CGLP ISO-VG 68

Produkteigenschaften

CGLP wird formuliert auf guten Basisölen und moderner Additiven. Wirksame Bestandteile sorgen für optimale Schmierleistung und Oxidationsschutz. Gute Gleiteigenschaften und hohe Haftfähigkeit. Korrosionsschutzeigenschaften verhindern Rost- und Fleckenbildung an Gleit- und Bettbahnen. Das Produkt ist resistent gegenüber wässrigen Medien wie Bohr-, Schneid- und Schleif-Emulsionen.

- Sehr gutes Stick-Slip-Verhalten
- Gutes Demulgiervermögen
- Hohe Haftfähigkeit

Verwendbar für

DIN 51 502

Lieferformen

Art.-Nr. 350020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 350060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 350208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 350100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 350000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.880
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	67.1
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	8.5
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	90
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	245
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-27