

# EUROLUB GATTERÖL-HAFTÖL SPEZIAL ISO-VG 220

## Produkteigenschaften

GATTERÖL-HAFTÖL SPEZIAL wird gemischt mit hervorragenden Grundölen und modernen Additiven, abgestimmt auf eine gute Formulierung. Fadenziehendes und haftfähiges Schmieröl, das stabile und druckfeste Schmierfilme bildet. Es besitzt ausgezeichnete Benetzungseigenschaften und ein gutes Haftungsvermögen. Senkrecht-Führungen und Gleitflächen können einwandfrei geschmiert werden.

- Gutes Stick-Slip-Verhalten
- Hohe Haftfähigkeit
- Gutes Demulgierverhalten
- Verminderter Ölverbrauch
- Verlängerte Schmierfristen
- Verbesserte Schmierleistung

## Verwendbar für

### Lieferformen

Art.-Nr. 357020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 357060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 357208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 357100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 357000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

## Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.889
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	209.1
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	19.5
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	101
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	240
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-12