

## EUROLUB GEAR EP 85W-90

### Produkteigenschaften

GEAR EP 85W-90 sind EP-Mehrzweck-Getriebeöle, deren universelle Verwendbarkeit die Versorgung von Schaltgetrieben (mit und ohne Synchronisierung), Verteilergetrieben, verschiedenen Lenkgetrieben und normal beanspruchten Antriebsachsen - insbesondere Pkw-Transaxle-Systeme - ermöglicht, sofern Hypoid-Getriebeöle nach API GL-5 nicht zwingend vorgeschrieben sind.

### Verwendbar für

API GL-4

### Lieferformen

Art.-Nr. 362020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 362060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 362208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 362100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 362000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

### Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.894
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	206.0
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	17.4
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	90
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	230
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-21