

EUROLUB GEAR LS 80W-90

Produkteigenschaften

GEAR LS 80W-90 erfüllt alle Leistungsanforderungen, die von Hypoid-Getrieben mit Lamellensperrdifferentialen gestellt werden. Kombinierte Schalt- und Achsgetriebe können ebenso gut versorgt werden wie Fahrzeuge mit Verteilergetrieben mit bevorzugtem Einsatz in der Landwirtschaft.

GEAR LS 80W-90 kann in gemischten Fuhrparks zwecks Sortenreduzierung auch in allen Antriebsachsen mit der Forderung API GL 5 eingesetzt werden.

Verwendbar für

API GL-5 / LS (Limited Slip)
MIL-L-2105 D

Lieferformen

Art.-Nr. 375020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 375060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 375208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 375100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 375000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.892
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	159.6
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	16.3
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	107
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	210
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-33