

EUROLUB GEAR FLUIDE BM SPEZIAL

Produkteigenschaften

GEAR FLUIDE BM SPEZIAL ist ein niedrigviskoses Hochleistungs-ATF, auf Basis modernster Additive und speziell ausgesuchten HC-Syntheseöle. Es wurde speziell auf die Anforderungen moderner Stufen-Automatikgetrieben ausgelegt. Sein hohes Reibwertniveau sorgt für eine nahezu schlupffreie Übertragung hoher Drehmomente und ermöglicht so spontane und sportliche Schaltvorgänge. Seine exzellenten Reibwertkonstanz garantiert gleichbleibende Schaltperformance über das gesamte Wechselintervall.

Verwendbar für

VW G 055005 A1/A2/A6
BMW 1375.4 (83220142516/83220144137)
Ford Mercon SP/LV
Jaguar C2C 8432
Land Rover TYK500050
Hyundai 040000C90SG
ZF S671 090 252/253/255

Aston Martin 4G4316A509
Audi G 055 005 A2
Bentley PY112995PA
BMW 83 22 0 144 137
Hyundai 040000C90SG
Jaguar C2C 8432
Land Rover TYK5000050
Maserati 231603
Porsche M-1375.4
Rolls Royce M-1375.4
VW G 055 005 A2

Lieferformen

Art.-Nr. 381001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche
Art.-Nr. 381020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 381060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 381208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 381100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 381000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.850
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	32.0
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	6.6
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	167
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	214
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-52