

EUROLUB GEAR LSL 75W-90

Produkteigenschaften

Hochleistungs-Getriebeöl für Schalt- und Achsgetriebe mit einer LS-Eignung (= Limited Slip). Multifunktionales Getriebeöl in konventionellen Schalt- und Achsgetrieben von PKW, Geländefahrzeugen und Arbeitsmaschinen. Es kann zusätzlich auch in Achsgetrieben mit Lamellensperrdifferential eingesetzt werden.

Verwendbar für

API GL-4 / GL-5 / GL-5 LS (Limited Slip)
MAN 342 Typ M1/M2/M3
MACK GO-J/GO-J Plus
Scania STO 1:0

BMW 83 22 9 407 768
Ford 1 347 488
GM 93165290
Opel 19 40 182
Vauxhall 93165290
VW G 052 145 A1

Lieferformen

Art.-Nr. 383001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche
Art.-Nr. 383020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 383060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 383208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 383100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 383000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.879
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	83.0
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	14.8
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	188
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	180
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-39