

EUROLUB SYNT M 5W-40

Produkteigenschaften

Die verbesserte Motorenölqualität von SYNT M 5W-40 ergibt sich besonders aus dem verbesserten Verschleißschutz sowie einer verbesserten Motorsauberkeit, auch bei verlängerten Ölwechselintervallen. SYNT M 5W-40 eignet sich als Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl für anspruchsvolle Motoren. Es wird für Pkw-Benzin- und Diesel-Motoren, einschließlich der Turboversionen und für Direkteinspritzmotoren, unter allen Betriebsbedingungen empfohlen (ohne PD, WIV, DPf).

Verwendbar für

ACEA A3 / B4
API SN/CF
VW 502.00 / 505.00
MB 229.5 / 229.3
BMW Longlife-01
Porsche A40
Renault RN0700 / RN0710
Fiat 9.55535-H2/M2
GM-LL-B-025
PSA B71 2296

Lieferformen

Art.-Nr. 395001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche
Art.-Nr. 395005	4 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 395020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 395060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 395208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 395100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 395000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.853
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	88.8
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	14.4
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	170
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	223
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-36