

EUROLUB SÄGEKETTENMEDIUM

Produkteigenschaften

SÄGEKETTENMEDIUM wird gemischt mit hervorragenden Grundölen und modernen Additiven, abgestimmt auf eine gute Formulierung. Ein bewährtes Produkt für Motorkettensägen aller Art. Es ist für Sommer- und Winterbetrieb bestens geeignet.

- Zuverlässiger Korrosionsschutz
- Hohe Haftfähigkeit
- Hervorragende Eigenschaften bei tiefen Temperaturen
- Verminderter Ölverbrauch
- Sehr gute Kühlwirkung
- Verbesserte Schmierleistung

Lieferformen

Art.-Nr. 538005	4 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 538020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 538060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 538208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 538100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 538000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.877
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	95.4
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	11.5
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	102
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	230
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-24