

EUROLUB NIROSTOL 1 – Sprühöl hell

Produkteigenschaften

NIROSTOL 1 ist ein niedrigviskoses und lösemittelfreies Korrosionsschutzöl.

ANWENDUNG:

NIROSTOL 1 dient zur Konservierung länger lagernder Werkstücke aller Art, wie Maschinenteile, Werkzeuge, Kleineisen- und Blechteile. Das Aufbringen von NIROSTOL 1 kann durch Tauchen und Aufpinseln erfolgen. Der anhaftende Ölfilm braucht vor Inbetriebnahme der Teile nicht entfernt zu werden.

Der Ölfilm kann mit Petroleum oder anderen Lösemitteln jederzeit leicht wieder entfernt werden.

Das Produkt enthält keinerlei gesundheitsschädliche Stoffe.

Mit NIROSTOL 1 kann eine Schutzdauer von ca. 4 bis 6 Monaten bei Lagerung im geschlossenen Raum erreicht werden.

- Sprühfähig
- Glührückstandsfrei
- Bildet homogene Ölschutzfilme
- Wirksamer Korrosionsschutz

Lieferformen

Art.-Nr. 541020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 541060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 541208	208 Liter	Blech-Fass

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.851
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	6.4
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	160
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-15