

EUROLUB ZH-L HYDRAULIK-FLUID

Produkteigenschaften

ZH-L HYDRAULIK-FLUID ist ein Hochleistungs-Spezialhydraulik-Öl mit optimierten Kälteverhalten. Es ist basierend auf ausgesuchten Grundölen, denen speziell abgestimmte Additive zugegeben werden. Diese spezielle hydraulische Flüssigkeit wird in Zentralhydraulikanlagen, Servolenkungen, hydropneumatischen Fahrwerken und Stoßdämpfern eingesetzt. Sein ausgezeichnetes Viskositäts-Temperaturverhalten gewährt sicheren Betrieb bei hohen Dauertemperaturen, wie feinfühliges Ansprechen bei sehr niedrigen Temperaturen.

Visuell: braun

Verwendbar für

DIN 51524-T3
ISO 7308
MB 343.0

BMW 54 34 0 394 395
MB 000989 910310

Lieferformen

Art.-Nr. 544001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche
Art.-Nr. 544020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 544060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 544208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 544100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.870
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	21.0
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	6.2
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	280
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	130
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-51