

## EUROLUB BREMSFLÜSSIGKEIT DOT4+

### Produkteigenschaften

DOT4+ ist auf Basis von Ether. Es enthält Glykole als Schmiermittel, wirksame Korrosionsinhibitoren und Antioxidationsmittel. DOT4+ weist eine hohe thermische Stabilität auf. DOT4+ zeichnet sich durch hervorragenden Korrosionsschutz gegenüber Eisen- und NE-Metallen aus. Einsatz, Anwendung und Intervalle nach den je nach Fahrzeug.

Die Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch und muss deshalb in dicht verschlossenen Behältern gelagert werden. Nach Flüssigkeitsentnahme müssen die Behälter sofort wieder geschlossen werden.

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Siedepunkt      | mind. 260°C |
| Nass-Siedepunkt | mind. 165°C |

### Verwendbar für

FMVSS 116 DOT3/4  
ISO 4925 (Class 3/4)  
SAE J 1703/J 1704

### Lieferformen

|                 |             |                     |
|-----------------|-------------|---------------------|
| Art.-Nr. 548005 | 4 x 5 Liter | Kunststoff-Kanister |
| Art.-Nr. 548020 | 20 Liter    | Kunststoff-Kanister |
| Art.-Nr. 548060 | 60 Liter    | Garagen-Fass        |