

## EUROLUB ÖLFLECKENTFERNER

### Produkteigenschaften

Reinigt selbsttätig Ölverschmutzungen von Fußböden, Tanks, Maschinen, Hebebühnen, Werkzeugen, Kraftfahrzeugen, Wand- und Bodenfliesen aus Beton, Asphalt usw.

- entfernt sicher Ölflecken von jeder Oberfläche
- frei von chlorierten Kohlenwasserstoffen
- reinigt selbstständig
- schnelle Wirkung

Bei Kunststoffflächen und lackierten Oberflächen erst an einer unauffälligen Stelle ausprobieren. Unverdünnt mit Pinsel oder Lappen satt auftragen und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Danach mit Schrubber oder Bürste nacharbeiten. Mit saugendem Material (Lappen, Holzspäne) aufnehmen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen Vorgang wiederholen. Auf Schutz des Grundwassers achten.

Besonderer Hinweis:

Vor Anwendung eine Verträglichkeitsprüfung an einer unauffälligen Stelle der zu behandelnden Fläche durchführen.

### Lieferformen

Art.-Nr. 815500

6 x 500 ml

Blech-Dose

### Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.785
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	-10
Zündtemperatur	°C		410