

## EUROLUB AdBlue<sup>®</sup>

### Produkteigenschaften

Hochreine Harnstofflösung für SCR-Abgasnachbehandlung / AUS 32 gem. ISO 22241.

Anwendung: Nicht in den Kraftstofftank oder andere Flüssigkeitsbehälter des Fahrzeugs füllen, sondern ausschließlich in den dafür gekennzeichneten und separaten AdBlue<sup>®</sup>-Tank!

Empfohlene Lagertemperatur zwischen 0°C und +30°C.  
Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.  
Bei Nichtverwendung sind AdBlue<sup>®</sup>-Behälter luftdicht zu verschließen.

AdBlue<sup>®</sup> kann bei -11°C gefrieren. Daher ist es wichtig, dass Sie einen Lagerort nutzen, in dem die Temperatur nicht unter diesen Wert absinken kann. Falls AdBlue<sup>®</sup> gefroren ist, kann es nach dem Auftauen wiederverwendet werden, da es in seinen ursprünglichen Zustand zurückkehrt.

Bei ordnungsgemäßer Befolgung der Lageranweisungen kann AdBlue bis zu einem Jahr lang aufbewahrt werden.

### Verwendbar für

AUS 32 gem. ISO 22241

Audi G 052 910 A4  
BMW 83 19 0 441 139  
EVOBUS 004 989 04 20  
MB 004 989 04 20  
Seat G 052 910 A4  
Setra 004 989 04 20  
Skoda G 052 910 A4  
VW G 052 910 A4

### Lieferformen

Art.-Nr. 845005	5 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 845010	10 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 845020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 845060	60 Liter	Kunststoff-Fass
Art.-Nr. 845208	208 Liter	Kunststoff-Fass
Art.-Nr. 845100	1.000 Liter	IBC-Container
Art.-Nr. 845000	Bulk	ab 27 to

AdBlue<sup>®</sup> ist eine eingetragene Marke des Verbands der Automobilindustrie e.V. (VDA).