



Fasspumpe

SRL 355-955-18 l/min-KSAK

Artikel-Nr.: 13 008
EAN:

Technische Daten

Förderleistung (l/Hub): 0,3
Förderleistung bei 60 Hübem/min (l/min): 18
Fördermedien: Öle bis SAE 90
Einsatz: Behälter für 60/200/220 l
Auslauf: Kunststoffauslaufkrümmer, mit Überwurfmutter befestigt
Länge Saugrohr (mm): 355
Tauchtiefe (2-teilig) (mm): 355 - 625
Tauchtiefe (3-teilig) (mm): 685 - 955
Fassverschraubung: G 2" a

Werkstoffe der medienberührenden Teile

Pumpenkopf: schlagfester Zinkdruckguss
Pumpenkörper: Aluminium
Saugrohr: HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
Auslaufkrümmer: PP
Dichtungen: PVC, NBR, FKM

Gewicht (kg): 1,59

Spezifikation

- Teleskopsaugrohr in der Länge einstellbar (von 355 bis 955 mm)
- Ergonomischer Handgriff, rutschsicher, sehr gute Kraftübertragung und Handhabung
- Im Einzelkarton verpackt
-

Besondere Merkmale

- Einsetzbar für Motorenöl von SAE 5 W bis SAE 50, Getriebeöl von SAE 75 W bis SAE 90, Maschinenöl, Schneidöl, unverdünnten Kühler-Frostschutz
- Bedingt durch die leichte Zerlegbarkeit ist eine problemlose Reinigung möglich
- I
-

Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm): 800 x 90 x 90
Gewicht einschließlich Verpackung (kg): 1,77
Verpackungseinheit: 1,0