

EUROLUB GASMOTORENÖL LA SAE 40

Produkteigenschaften: Anwendung:	LA SAE 40 ist ein Gasmotorenöl mit mittel-niedrigem Sulfataschegehalt. Die gute Formulierung schützt vor frühen Zündungen, Motorklopfen und bietet eine ausreichende Alkalitätsreserve gegenüber dem Einsatz von leicht aggressiven Brenngasen. LA SAE 40 kommt zum Einsatz in stationären Gasmotoren im Betrieb mit Erd-, Deponie- und Biogas für mittlere bis schwere Bedingungen.
---	---

Verwendbar für:	API CF MWM TR 0199-99-2105 Deutz TR 0199-99-01213/1 DE MTU MTL 5074 MAN M 3271-2 GE Jenbacher Waukesha
------------------------	--

Lieferformen:	Art.-Nr. 307020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 307060	60 Liter	Garagen-Fass
	Art.-Nr. 307208	208 Liter	Blech-Fass
	Art.-Nr. 307100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
	Art.-Nr. 307000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB Gasmotorenöl LA SAE 40
Dichte bei 15°C	kg/L	D 1298	0,891
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	D 445	147
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	D 445	14,3
Pourpoint	°C	D 97	-21
Basenzahl	mgKOH/g	D 2896	5,6
Sulfataschegehalt	%	D 874	0,48

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	Druckdatum: 16.10.2020, erstellt am 20.11.2018
	Referenz: SmihaLA40, 01.02.2019
	Name: 307xxx_TDS_DE
	Seite 1 von 1