

EUROLUB MULTITEC 10W-40

Produkteigenschaften: Anwendung:	<p>MULTITEC 10W-40 ist als Universal-Leichtlauf- Motorenöl das ideale Öl für den gemischten Fuhrpark, wie er z.B. bei Speditionen, Kommunen und in der Bauindustrie anzutreffen ist. Ein einheitliches Motorenöl für alle Fahrzeuge schließt Verwechslungen aus und macht die Vorratshaltung wirtschaftlicher.</p> <p>MULTITEC 10W-40 kann wegen seiner sehr hohen Diesel-Performance in allen Nutz- und Baufahrzeugen, auch in solchen mit Turboaufladung, ebenso eingesetzt werden wie in Benzin-Motoren und Diesel-Pkw-Motoren mit und ohne Turboaufladung.</p>
---	--

Verwendbar für:	<p>ACEA A3 / B4, E7 API CI-4 / SL MB 228.3 / 229.1 MAN M 3275 Renault VI RLD-2 Cummins CES 20077 / 20078 Mack EO-N Global DHD-1 Deutz III-10 JASO DH-1</p> <p>Volvo VDS-3 MTU Type 2 Cat ECF-2 / ECF-1-a Detroit Diesel 93K215</p>
------------------------	--

Lieferformen:	<table> <tr> <td>Art.-Nr. 317005</td> <td>4 x 5 Liter</td> <td>Kunststoff-Kanister</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 317020</td> <td>20 Liter</td> <td>Kunststoff-Kanister</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 317060</td> <td>60 Liter</td> <td>Garagen-Fass</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 317208</td> <td>208 Liter</td> <td>Blech-Fass</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 317100</td> <td>Container</td> <td>800 – 3.000 Liter pro Abladestelle</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 317000</td> <td>Bulk</td> <td>ab 3.001 Liter pro Abladestelle</td> </tr> </table>	Art.-Nr. 317005	4 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister	Art.-Nr. 317020	20 Liter	Kunststoff-Kanister	Art.-Nr. 317060	60 Liter	Garagen-Fass	Art.-Nr. 317208	208 Liter	Blech-Fass	Art.-Nr. 317100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle	Art.-Nr. 317000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 317005	4 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister																	
Art.-Nr. 317020	20 Liter	Kunststoff-Kanister																	
Art.-Nr. 317060	60 Liter	Garagen-Fass																	
Art.-Nr. 317208	208 Liter	Blech-Fass																	
Art.-Nr. 317100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle																	
Art.-Nr. 317000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle																	

Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB MULTITEC 10W-40
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0,867
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	98,0
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	14,4
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	154
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	226
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-30

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.