

## EUROLUB ENGINE OIL HD 20W-50

<b>Produkteigenschaften: Anwendung:</b>	ENGINE OIL HD 20W-50 ist ein Mehrbereichs-Motorenöl, das allen Anforderungen älterer Vergaser- und Dieselmotoren gerecht wird. Die Viskositätsanpassung sorgt für eine Vollschmierung bei allen Betriebsbedingungen. Je nach Verwendung kann dieses Öl als Ganzjahresöl eingesetzt werden.		
<b>Verwendbar für:</b>	API CH-4 / CF-4 / SJ ACEA A3 / B3, E2 MB 228.1, MB 229.1 MAN 271 Volvo VDS CAT TO2 Allison C-4		
<b>Lieferformen:</b>	Art.-Nr. 326020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 326060	60 Liter	Garagen-Fass
	Art.-Nr. 326208	208 Liter	Blech-Fass

<b>Technische Daten:</b>			
<b>Kenndaten</b>	<b>Einheit</b>	<b>Prüfmethode</b>	<b>EUROLUB ENGINE OIL HD 20W-50</b>
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0,887
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	154
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	19,0
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	>120
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	>220
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	<-21

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20 <a href="http://www.eurolub.com">www.eurolub.com</a> , <a href="mailto:info@eurolub.com">info@eurolub.com</a>	Druckdatum: 22.09.2020, erstellt am 06.05.2019
	Referenz: evgfp2050
	Name: 326xxx_TDS_DE
	Seite 1 von 1