

## EUROLUB CGLP ISO-VG 68

<b>Категория:</b>	Масло скользящего и направляющего пути		
<b>Особенности продукта:</b> применение:	<p>CGLP разработано на основе хороших базовых масел и современных присадок. Эффективные ингредиенты обеспечивают оптимальную смазку и защиту от окисления. Хорошие скользящие свойства и высокая адгезия. Антикоррозийные свойства предотвращают образование ржавчины и пятен на скользящих и направляющих дорожках. Продукт устойчив к водным средам, таким как эмульсии для сверления, резки и измельчения.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Очень хорошие характеристики при скольжении</li> <li>• Хорошая деэмульгирующая способность</li> <li>• Высокая адгезия</li> </ul>		
<b>Рекомендации:</b>	DIN 51 502		
<b>Поставка:</b>	Арт.№ 350020	20 литров	пластиковая канистра
	Арт.№ 350060	60 литров	ведро
	Арт.№ 350208	208 литров	Бочонок
	Арт.№ 350100	Контейнер	800 – 3.000 литров на назначение

### Технические данные:

Данные	Единица	Метод	
Плотность при 15°C	кг/л	ASTM D 4052	0,880
Вязкость при 40°C	сСт	ASTM D 445	67,1
Вязкость при 100°C	сСт	ASTM D 445	8,5
Индекс вязкости (VI)		ASTM D 2270	>90
Температура вспышки (СОС)	°C	ASTM D 92	245
Температура застывания	°C	ASTM D 6892	-27

Предоставленные данные могут быть изменены. Правила эксплуатации производителя. Характеристики, характерные для текущих производственных данных, могут быть изменены. При этом должны быть описаны характеристики продукции и, следовательно, не должны гарантироваться определенные качества. Ответственность не может быть предъявлена.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Германия Тел. +49 8165 9591-0, Факс +49 8165 9591-20 <a href="http://www.eurolub.com">www.eurolub.com</a> , <a href="mailto:info@eurolub.com">info@eurolub.com</a>	печать: 14.07.2020, изготовлено 01.07.2020
	350xxx_TDS_RU
	страница 1 из 1