

EUROLUB SYNT M 5W-40

Produkteigenschaften: Anwendung:	<p>Die verbesserte Motorenölqualität von SYNT M 5W-40 ergibt sich besonders aus dem verbesserten Verschleißschutz sowie einer verbesserten Motorsauberkeit, auch bei verlängerten Ölwechselintervallen.</p> <p>SYNT M 5W-40 eignet sich als Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl für anspruchsvolle Motoren. Es wird für Pkw-Benzin- und Diesel-Motoren, einschließlich der Turboversionen und für Direkteinspritzmotoren, unter allen Betriebsbedingungen empfohlen (ohne PD, WIV, DPF).</p>		
Verwendbar für:	<p>ACEA A3 / B4 API SN/CF VW 502.00 / 505.00 MB 229.5 / 229.3 BMW Longlife-01 Porsche A40 Renault RN0700 / RN0710 Fiat 9.55535-H2/M2 GM-LL-B-025 PSA B71 2296</p>		
Lieferformen:	<p>Art.-Nr. 395001 Art.-Nr. 395005 Art.-Nr. 395020 Art.-Nr. 395060 Art.-Nr. 395208 Art.-Nr. 395100 Art.-Nr. 395000</p>	<p>12 x 1 Liter 4 x 5 Liter 20 Liter 60 Liter 208 Liter Container Bulk</p>	<p>Kunststoff-Flasche Kunststoff-Kanister Kunststoff-Kanister Garagen-Fass Blech-Fass 800 – 3.000 Liter pro Abladestelle ab 3.001 Liter pro Abladestelle</p>

Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB SYNT M 5W-40
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0,853
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	88,8
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	14,4
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	170
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	223
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-36

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.