

EUROLUB BRAKE FLUID DOT 4

Описание / Варианты применения:	<p>DOT4 имеет эфирную основу. Он содержит гликоли в качестве смазок, эффективные ингибиторы коррозии и антиоксиданты. DOT4 обладает высокой термостойкостью. DOT4 характеризуется отличной защитой от коррозии черных и цветных металлов. Использование, применение и интервалы согласно инструкций соответствующих производителей транспортных средств.</p>
--	--

Подходит для использования:	<p>FMVSS 116 DOT4 ISO 4925 (Класс 4) SAE J 1703</p>
	<p>Audi B 000 700 A1 BMW 83 13 0 139 897 Seat B 000 700 A1 Skoda B 000 700 A1 VW B 000 700 A1</p>

Условия работы:	<p>Тормозная жидкость гигроскопична и поэтому должна храниться в плотно закрытых емкостях. После удаления жидкости, контейнеры необходимо немедленно снова закрыть.</p>
------------------------	---

Поставка:	<p>Арт.№ 542001 12 x 1 литр бутылка Арт. № 542005 5 литров канистра Арт.№ 542020 20 литров канистра Арт.№ 542060 60 литров бочонок По запросу Арт.№ 542208 208 литров бочонок</p>
------------------	--

Предоставленные данные могут быть изменены. Правила эксплуатации производителя. Характеристики, характерные для текущих производственных данных, могут быть изменены. При этом должны быть описаны характеристики продукции и, следовательно, не должны гарантироваться определенные качества. Ответственность не может быть предъявлена.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Германия Тел. +49 8165 9591-0, Факс +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	печать: 22.09.2020, изготовлено 01.07.2020
	542xxx_TDS_RU
	страница 1 из 1