

## EUROLUB DRAHTSEILFLUID

<b>Produkteigenschaften:</b>	Drahtseilfluid ist ein Seilkonservierungsmittel, entsprechend DSB 80. Nachschmiermittel zur Schmierung und Konservierung von Drahtseilen. Wegen seiner guten Haft- und Kriechfähigkeit auch als KFZ-Unterboden- und Hohlraumschutz bewährt.
------------------------------	---

<b>Anwendung:</b>	<p>Drahtseilfluid wird zur Pflege und Wartung von verschiedensten Drahtseilen eingesetzt. Anwendungsgebiete sind z.B. industriell eingesetzte Seile, aber auch Seile in Tagebaugroßgeräten oder Baggern.</p> <p>Drahtseilfluid kann als Spray oder in flüssiger Form bezogen und mittels Sprühen, Streichen, Rollen o.ä. bei Normaltemperatur auf gereinigte Seiloberflächen aufgebracht werden. Nach dem Verdunsten des aromatenfreien Lösungsmittels, je nach klimatischen Verhältnissen 2-8 Stunden, ist der Schmierfilm fertig ausgebildet. Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt bei 20°C.</p> <p>Drahtseilfluid enthält Lösungsmittel, wodurch hervorragende Kriecheigenschaften gewährleistet sind. Basierend auf einer Festmasse bleibt ein fertig ausgebildeter Schmierfilm zurück.</p>
-------------------	---

<b>Lagerung:</b>	Im geschlossenen Originalgebinde bei max. +30°C. Bei Lagerung <+10°C vor dem Einsatz auf 30°C erwärmen und homogenisieren.
------------------	--

<b>Lieferformen:</b>	Art.-Nr. 718600	12 x 600 ml	Aerosoldose
	Art.-Nr. 718001	12 x 1 Liter	Blechdose

<b>Technische Daten:</b>	
<b>Chemische Basis:</b>	Hochviskose Komponenten aus der Erdölverarbeitung mit Inhibitoren angelöst in einem Lösungsmittel.
<b>Dichte:</b>	0,89 g/ml
<b>Flammpunkt:</b>	ca. 30°C (DIN EN ISO 2719)
<b>Kennzeichnung:</b>	Siehe Abschnitt 2 des jeweils aktuellen EG-Sicherheitsdatenblattes.
<b>Allgemeine Hinweise:</b>	Vor Gebrauch umrühren, Spraydosen gut schütteln.

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20 <a href="http://www.eurolub.com">www.eurolub.com</a> , <a href="mailto:info@eurolub.com">info@eurolub.com</a>	Druckdatum: 07.09.2020, erstellt am 17.12.2018
	Referenz: E30, 170516
	Name: 718xxx_TDS_DE
	Seite 1 von 1