

EUROLUB ECO STL 0W-30

Produkteigenschaften

PKW-Motorenöl mit hohem Potenzial zur Kraftstoffeinsparung.
Bestens für Fahrzeuge mit Start-und-Stop-Automatik geeignet.

Verwendbar für

Stellantis FPW9.55535-DH-1

Lieferformen

Art.-Nr. 390001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche
Art.-Nr. 390005	4 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 390020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 390060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 390208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 390100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 390000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.845
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	53.4
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	9.6
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	167
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	220
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-51