

## EUROLUB HD 4CX PLUS 20W-50

### Produkteigenschaften

Es ist ein leistungsfähiges Universal-Motorenöl für verlängerte Ölwechselintervalle. Das Leistungsspektrum überdeckt sowohl die Anforderungen von Nutzfahrzeug- und PKW Diesel-Motoren als auch die von Benzin-Motoren. Die hohen Anforderungen von modernen, verbrauchsarmen Motoren zur Erfüllung der verschärften EU-Abgasnormen (Euro III) werden mit Reserve erfüllt. Es wird universell für die ganzjährige Versorgung im gemischten Fuhrpark eingesetzt.

### Verwendbar für

ACEA A3 / B4, E7  
API CI-4/SL  
MB 228.3  
MAN M 3275-1  
Deutz III-10  
MTU Type 2  
Volvo VDS-3  
Renault RLD-2  
Mack EO-N,  
Allison C4  
JASO DH-1  
Global DHD-1  
Caterpillar ECF-2  
Detroit Diesel DDC 93K215  
Cummins CES 20076 / 20077 / 20078

### Lieferformen

Art.-Nr. 363020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 363060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 363208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 363100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 363000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

## Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.885
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	135.0
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	17.2
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	139
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	231
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-28